



PACK ELOA

NOUVEAUTE 2010



Description ELOA	
Type :	2 voies, large bande
Section 'graves' :	
Haut-parleur	3 x 21 cm GKF 211(saladier en alu injecté)
Section 'aigues' :	
Moteur à compression.	GKF 107 neodymium
Diaphragme :	44 mm (1 3/4") Polyester
Embouchure :	25 mm (1")
Pavillon :	GKF 192
Type :	Exponentiel
Dispersion :	90° (H) x 60° (V)
Type de filtrage :	Passif 2 voies
Fréquence de coupure :	1 500 Hz
Système Complet :	
Rendement :	100 dB / 2,83 V / 1m
Puissance admissible :	250 W R.M.S.
Impédance :	4 Ohms
Bande passante :	48 Hz - 20kHz
Dimensions (H x L x P) :	1070 x 290 x 290 mm Avec le socle 1070x340x360
Poids net :	39 kg

Description SVP1000MKII	HORIZONTALE
Type :	2 voies, large bande
Section 'graves' :	
Haut-parleur	2 x 21 cm GKF 211
Section 'aigues' :	
Moteur à compression.	GKF 102
Diaphragme :	44 mm (1 3/4") Mylar
Embouchure :	25 mm (1")
Pavillon :	GKF 192
Type :	Exponentiel
Dispersion :	90° (H) x 60° (V)
Type de filtrage :	Passif 2 voies
Fréquence de coupure :	1 500 Hz
Système Complet :	
Rendement :	100 dB / 2,83 V / 1m
Puissance admissible :	200 W R.M.S.
Impédance :	4 Ohms
Bande passante :	65 Hz - 20kHz
Dimensions (H x L x P) :	300 x 650 x 310 mm
Poids net :	19 kg

e-mail : contact@g-k-f.com - Web : www.g-k-f.com

Tél 33 0 2 98 26 36 30 - Fax : 33 0 2 98 26 33 06

Descriptions SVP700MKII	
Type :	Caisson de Basses Amplifié
Section Basses Fréquences :	2 x nouveaux Haut-Parleurs GKF30cm montés en Push-Pull
Puissance Maximale HP :	350 W R.M.S.
Pression Acoustique Maximale :	126 dB SPL
Sensibilité Maximale:	140 mV (ajustable)
Impédance :	29 k Ω
Type de Filtrage :	Actif
Fréquence de recouvrement :	Ajustable de 40 à 160 Hz
Fréquence de Coupure Basse :	35Hz
Dimensions :	H 46 x L 40 x P 52 cm
Poids Net :	38 kg

Specifications EVASATMKII	
Type :	Satellite écran ou ambiance 2 voies
Basses Fréquences :	1 x Haut-parleur 21 cm
Médium Aiguë :	Tweeter à dôme avec amorce de pavillon avec membrane titane
Puissance Admissible :	100 W R.M.S.
Rendement :	95 dB / 1 W / 2,83 V
Impédance :	8 Ω
Type de Filtrage :	Passif 2 voies.
Fréquence de Coupure :	2 200 Hz
Bande Passante :	100 Hz – 19 kHz
Dimensions :	H 38 x L 32 x P 17 cm
Poids	10 Kg

FINITIONS :

- TOUT BLANC LAQUE EN VERSION STANDARD OU EN VERSION LUXE QUI COMPORTE DES FLANCS CHENE GRISE POUR LES ELOA.
- TOUT NOIR LAQUE EN VERSION STANDARD OU EN VERSION LUXE QUI COMPORTE DES FLANCS ZEBRANO POUR LES ELOA.

LES CACHES SONT SOIT AJOURES LAISSANT APPARAITRE LES COMPOSANTS (SAUF POUR LES EVASAT QUI ONT UN CACHE TISSU PAR DEFAULT) OU BIEN RECOUVERTS D'UN TISSU NOIR POUR LES VERSIONS LAQUEES NOIRES OU D'UN TISSU GRIS PERLE POUR LES VERSIONS LAQUEES BLANC

**Garantie : 5 ans pièces et mains d'œuvre voir également nos conditions générales de vente.
Spécifications et caractéristiques sujettes à modification sans avertissement préalable.**